

# ナットキャップ用 脱落防止金具

ナットキャップの内側に爪が引っ掛かり、キャップが簡単に外れないようにすることができる保持金具です。




キャップをかぶせる前に、ネジ部のナット座面で挟むように取り付けて使用します

- 振動箇所やいたずら防止など、簡単にキャップが外れては困る場所に使います。
- キャップ内側に取り付けるため、取り付け時の外観は従来と遜色ありません。
- 接着剤使用と比べ、手が汚れず、取り付けが簡単です。
- 既に取り付けられている六角ボルトの頭部やナットにも使用できます。

## 使用方法



- ① ネジを緩め、ボルト又はナットの六角部分に金具をはめる。



- ② ネジを締めて金具を固定する。  
通常のスパナも使用可能。



- ③ カバーキャップを被せて完成。  
キャップが外れにくくなる。

## 在庫寸法

商品番号	幅(B) (適用ナットサイズ)	仕様	全高(H)	出荷単位
NDB13	13mm (M 8ナット)	板厚 t=0.5 SECC材 (亜鉛メッキ鋼板)	10mm	1個より数通りで可 (別途運賃)
NDB17	17mm (M10ナット)		11mm	
NDB19	19mm (M12ナット)		13mm	

## 注意

- ・商品取扱時に、爪部分で指を切らないようにご注意ください。
- ・取り付け済のキャップを外すと金具が曲がり、次回以降キャップが取れやすくなる場合があります。



静岡県浜松市東区積志町 2 5 5 番地  
TEL 053-433-5211 FAX 053-433-8149  
E-mail [main@takene.co.jp](mailto:main@takene.co.jp)