


SUSKTSインサート

材質 ステンレス



SUSKTS16050

- スカーツ形のインサートで抜けにくい形状です。
- スカーツ部分についている3ヶ所のノックで、養生不足のコンクリート中でも回りを防止します。



在庫サイズ表

商品番号	ネジ径	全長	ネジ長	材料径	スカーツ部		許容引抜荷重
					直径	厚	
SUSKTS36040	M6	40	12	φ 14	23	4.5	4.5kN (459kg)
SUSKTS38040	M8	40	15	φ 14	23	4.5	4.5kN (459kg)
SUSKTS10040	M10	40	20	φ 14	23	4.5	4.5kN (459kg)
SUSKTS10050	"	50	"	"	"	"	6.5kN (663kg)
SUSKTS12040	M12	40	25	φ 16	27	5.5	4.8kN (490kg)
SUSKTS12050	"	50	30	"	"	"	6.8kN (694kg)
SUSKTS12060	"	60	"	"	"	"	9.3kN (949kg)
SUSKTS12070	"	70	"	"	"	"	12.1kN (1235kg)
SUSKTS16050	M16	50	30	φ 20	34	6.5	7.5kN (765kg)
SUSKTS16060	"	60	35	"	"	"	10.0kN (1020kg)
SUSKTS16075	"	75	"	"	"	"	14.5kN (1480kg)